


Свойства	
Модель	Однотрубный хомут
Температура min.	-30 °C
Температура тах.	90 °C
Материал	Полипропилен





Описание

Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.

Изделие											
Наименование	Размер хомута	Ø d1	Наружный Ø трубы d2	Наружный Ø трубы d2	В	e1	e2	Н	L		
		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
LBS 106	1	6,5	6,0	-	14,5	9	7	13,5	23		
LBS 106.4	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	9	7	13,5	23		
LBS 108	1	6,5	8,0	-	14,5	9	7	13,5	23		
LBS 208	2	6,5	8,0	-	14,5	11	7	18,5	27		
LBS 209.5	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	11	7	18,5	27		
LBS 210	2	6,5	10,0	-	14,5	11	7	18,5	27		
LBS 212	2	6,5	12,0	-	14,5	11	7	18,5	27		
LBS 212.7	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	11	7	18,5	27		
LBS 310	3	6,5	10,0	-	14,5	15	7	23,5	34		
LBS 312	3	6,5	12,0	-	14,5	15	7	23,5	34		
LBS 312.7	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	15	7	23,5	34		
_BS 313.5	3	6,5	13,5	-	14,5	15	7	23,5	34		
LBS 314	3	6,5	14,0	-	14,5	15	7	23,5	34		
LBS 315	3	6,5	15,0	-	14,5	15	7	23,5	34		
LBS 316	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	15	7	23,5	34		
LBS 414	4	6,5	14,0	-	14,5	19	6	30,5	40		
LBS 415	4	6,5	15,0	-	14,5	19	6	30,5	40		
LBS 416	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	19	6	30,5	40		
LBS 417.2	4	6,5	17,2	-	14,5	19	6	30,5	40		
LBS 418	4	6,5	18,0	-	14,5	19	6	30,5	40		
LBS 419	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	19	6	30,5	40		
BS 420	4	6,5	20,0	-	14,5	19	6	30,5	40		
BS 421.3	4	6,5	21,3	-	14,5	19	6	30,5	40		
BS 422	4	6,5	22,0	-	14,5	19	6	30,5	40		

Варианты изделия

LBS PA Хомут для трубы легкой серии из PA, Полиамид