

NRS (9 mm)

Крепежный хомут

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Для крепления труб, шлангов и кабелей

Модель Крепежный хомут

Дополнение к модели С резиновым профилем

Норма DIN 3016

Материал Сталь

Защита поверхности Цинкование



Указание

Резиновый профиль гасит вибрацию, удары и предотвращает царапание.

Изделие

Наименование	наименьший Ø (mm)	Ширина ленты (mm)	Ø отверстия (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

Варианты изделия

NRS (12 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS W4 (12 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)
NRS (15 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS W4 (15 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)
NRS (20 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS W4 (20 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)
NRS (25 mm)	Крепежный хомут, Сталь