

| Свойства            |                                       |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|
| Область применения  | Для крепления труб, шлангов и кабелей |  |  |
| Модель              | Крепежный хомут                       |  |  |
| Дополнение к модели | С резиновым профилем                  |  |  |
| Норма               | DIN 3016                              |  |  |
| Материал            | Сталь                                 |  |  |
| Защита поверхности  | Цинкование                            |  |  |



## Указание

Резиновый профиль гасит вибрацию, удары и предотвращает царапание.

| 14 |   | _ | _ | _  |   | _ |
|----|---|---|---|----|---|---|
| И  | - | п | _ | п  | ш | _ |
|    |   | _ | • | JI | ш | • |

| подолио      |                                 |                                 |                                |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Наименование | наименьший Ø<br><sub>(mm)</sub> | Ширина ленты<br><sub>(mm)</sub> | Ø отверстия<br><sub>(mm)</sub> |
| NRS 06-09    | 6                               | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 08-09    | 8                               | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 10-09    | 10                              | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 12-09    | 12                              | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 14-09    | 14                              | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 15-09    | 15                              | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 16-09    | 16                              | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 18-09    | 18                              | 9,0                             | 4,5                            |
| NRS 20-09    | 20                              | 9,0                             | 4,5                            |
|              |                                 |                                 |                                |

| Варианты изделия |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| NRS (12 mm)      | Крепежный хомут, Сталь                         |  |  |
| NRS W4 (12 mm)   | Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301) |  |  |
| NRS (15 mm)      | Крепежный хомут, Сталь                         |  |  |
| NRS W4 (15 mm)   | Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301) |  |  |
| NRS (20 mm)      | Крепежный хомут, Сталь                         |  |  |
| NRS W4 (20 mm)   | Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301) |  |  |
| NRS (25 mm)      | Крепежный хомут, Сталь                         |  |  |