NRS W4 (12 mm)

Крепежный хомут

Свойства

Область применения	Для крепления труб, шлангов и кабелей
Модель	Крепежный хомут
Дополнение к модели	С резиновым профилем
Норма	DIN 3016
Материал	Хромоникелевая сталь (1.4301)



Изделие

Наименование	наименьший Ø (mm)	Ширина ленты (mm)	Ø отверстия (mm)
NRS 05-12 W4	5	12,0	5,3
NRS 06-12 W4	6	12,0	5,3
NRS 07-12 W4	7	12,0	5,3
NRS 08-12 W4	8	12,0	5,3
NRS 09-12 W4	9	12,0	5,3
NRS 10-12 W4	10	12,0	5,3
NRS 11-12 W4	11	12,0	5,3
NRS 12-12 W4	12	12,0	5,3
NRS 13-12 W4	13	12,0	5,3
NRS 14-12 W4	14	12,0	5,3
NRS 15-12 W4	15	12,0	5,3
NRS 16-12 W4	16	12,0	5,3
NRS 17-12 W4	17	12,0	5,3
NRS 18-12 W4	18	12,0	5,3
NRS 19-12 W4	19	12,0	5,3
NRS 20-12 W4	20	12,0	5,3
NRS 21-12 W4	21	12,0	5,3
NRS 22-12 W4	22	12,0	5,3
NRS 23-12 W4	23	12,0	5,3
NRS 24-12 W4	24	12,0	5,3
NRS 25-12 W4	25	12,0	5,3

Варианты изделия

NRS (12 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS (9 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS (15 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS W4 (15 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)
NRS (20 mm)	Крепежный хомут, Сталь
NRS W4 (20 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)
NRS (25 mm)	Крепежный хомут, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.