

Свойства			
Область применения	Для крепления труб, шлангов и кабелей		
Модель	Хомуты для труб		
Дополнение к модели	С резиновым профилем		
Норма	DIN 3016		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Цинкование		



## Указание

Резиновый профиль гасит вибрацию, удары и предотвращает царапание.

И	ЗД	ел	ие
---	----	----	----

Наименование	наименьший Ø	Ширина ленты	Ø отверстия
	(mm)	(mm)	(mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Варианты изделия		
NRS (9 mm)	Крепежный хомут, Сталь	
NRS (12 mm)	Крепежный хомут, Сталь	
NRS W4 (12 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)	
NRS (15 mm)	Крепежный хомут, Сталь	
NRS W4 (15 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)	
NRS (20 mm)	Крепежный хомут, Сталь	
NRS W4 (20 mm)	Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301)	