

NRS (25 mm)

Крепежный хомут

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Область применения | Для крепления труб, шлангов и кабелей |
| Модель | Хомуты для труб |
| Дополнение к модели | С резиновым профилем |
| Норма | DIN 3016 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Цинкование |



Указание

Резиновый профиль гасит вибрацию, удары и предотвращает царапание.

Изделие

| Наименование | наименьший Ø (mm) | Ширина ленты (mm) | Ø отверстия (mm) |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| NRS 15-25 | 15 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 22-25 | 22 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 30-25 | 30 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 38-25 | 38 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 42-25 | 42 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 45-25 | 45 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 46-25 | 46 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 50-25 | 50 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 55-25 | 55 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 60-25 | 60 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 65-25 | 65 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 67-25 | 67 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 68-25 | 68 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 70-25 | 70 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 72-25 | 72 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 74-25 | 74 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 125-25 | 125 | 25,0 | 10,5 |

Варианты изделия

| | |
|----------------|--|
| NRS (9 mm) | Крепежный хомут, Сталь |
| NRS (12 mm) | Крепежный хомут, Сталь |
| NRS W4 (12 mm) | Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301) |
| NRS (15 mm) | Крепежный хомут, Сталь |
| NRS W4 (15 mm) | Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Крепежный хомут, Сталь |
| NRS W4 (20 mm) | Крепежный хомут, Хромоникелевая сталь (1.4301) |