

SBS 220 / 225

Фомут с зажимной колодкой

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	для резиновых и пластмассовых шлангов
Модель	Хомут для шланга
Дополнение к модели	2 части, с затягиванием зажимных колодок согласно DIN 3017
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	наименьший Ø (mm)	Ширина ленты (mm)
SBS 220-42	42	20,0
SBS 220-44	44	20,0
SBS 220-46	46	20,0
SBS 220-48	48	20,0
SBS 220-50	50	20,0
SBS 220-52	52	20,0
SBS 220-54	54	20,0
SBS 220-56	56	20,0
SBS 220-58	58	20,0
SBS 220-60	60	20,0
SBS 220-62	62	20,0
SBS 220-64	64	20,0
SBS 220-66	66	20,0
SBS 220-68	68	20,0
SBS 220-70	70	20,0
SBS 220-72	72	20,0
SBS 220-74	74	20,0
SBS 220-76	76	20,0
SBS 220-78	78	20,0
SBS 220-80	80	20,0
SBS 220-82	82	20,0
SBS 220-84	84	20,0
SBS 220-86	86	20,0
SBS 220-88	88	20,0
SBS 220-90	90	20,0
SBS 220-92	92	20,0
SBS 220-94	94	20,0
SBS 220-96	96	20,0
SBS 220-98	98	20,0
SBS 220-100	100	20,0
SBS 225-42	42	25,0
SBS 225-44	44	25,0
SBS 225-46	46	25,0
SBS 225-48	48	25,0
SBS 225-50	50	25,0
SBS 225-52	52	25,0
SBS 225-54	54	25,0
SBS 225-56	56	25,0
SBS 225-58	58	25,0
SBS 225-60	60	25,0
SBS 225-62	62	25,0
SBS 225-64	64	25,0
SBS 225-66	66	25,0
SBS 225-68	68	25,0
SBS 225-70	70	25,0
SBS 225-72	72	25,0
SBS 225-74	74	25,0
SBS 225-76	76	25,0
SBS 225-78	78	25,0
SBS 225-80	80	25,0



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

29.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

SBS 220 / 225

Фомут с зажимной колодкой

Изделие

Наименование	наименьший Ø (мм)	Ширина ленты (мм)
SBS 225-82	82	25,0
SBS 225-84	84	25,0
SBS 225-86	86	25,0
SBS 225-88	88	25,0
SBS 225-90	90	25,0
SBS 225-92	92	25,0
SBS 225-94	94	25,0
SBS 225-96	96	25,0
SBS 225-98	98	25,0
SBS 225-100	100	25,0