


| Свойства           |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Модель             | Для однотрубных хомутов |
| Серия              | Легкий                  |
| Норма              | DIN 3015-1              |
| Материал           | Сталь                   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |





## Описание

Число креплений: размер хомута 1-3 = для 10 хомутов; размер хомута 4-6 = для 5 хомутов.

| Изделие         |               |           |           |            |     |           |           |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| Наименование    | Размер хомута | a<br>(mm) | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
| SRS SP R 1 A VZ | 1             | 35        | 30        | 20         | M 6 | 349       | 3         |
| SRS SP R 2 VZ   | 2             | 43        | 30        | 26         | M 6 | 427       | 3         |
| SRS SP R 3 VZ   | 3             | 52        | 30        | 33         | M 6 | 516       | 3         |
| SRS SP R 4 VZ   | 4             | 60        | 30        | 40         | M 6 | 297       | 3         |
| SRS SP R 5 VZ   | 5             | 75        | 30        | 52         | M 6 | 370       | 3         |
| SRS SP R 6 VZ   | 6             | 90        | 30        | 66         | M 6 | 446       | 3         |

## Варианты изделия

SRS 1-6 SP R Рядная приварная пластина, однотрубный хомут, Фосфатирование