

SRS 1-6 SP VZ

Приварная пластина однотрубного хомута, короткая

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Модель | Для однотрубных хомутов |
| Дополнение к модели | Короткие |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 3015-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Размер хомута | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 A VZ | 1 | 30 | 20 | M 6 | 36 | 3 |
| SRS SP 2 VZ | 2 | 30 | 26 | M 6 | 42 | 3 |
| SRS SP 3 VZ | 3 | 30 | 33 | M 6 | 50 | 3 |
| SRS SP 4 VZ | 4 | 30 | 40 | M 6 | 59 | 3 |
| SRS SP 5 VZ | 5 | 30 | 52 | M 6 | 72 | 3 |
| SRS SP 6 VZ | 6 | 30 | 66 | M 6 | 88 | 3 |

Варианты изделия

| | |
|---------------|--|
| SRS 1-6 SP | Приварная пластина однотрубного хомута, короткая, Фосфатирование |
| SRS 1-6 SP V4 | Приварная пластина однотрубного хомута, короткая, нержавеющая сталь 1.4571 |