

К 41-14 - К 41-40

Редукционное резьбовое соединение

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Стыковые исполнения |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Модель | Reducing connecting fitting |
| Конструкция | прямые |
| Комплект поставки | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|--------------|---------|-----------|---------|---------|----|----|
| К 41-14 | 15 | 10 | 59 | 27 | 19 | 17 |
| К 41-17 | 15 | 8 | 58 | 27 | 17 | 27 |
| К 41-19 | 15 | 6 | 58 | 27 | 14 | 27 |
| К 41-25 | 15 | 12 | 59 | 27 | 22 | 27 |
| К 41-37 | 16 | 6 | 58 | 27 | 14 | 27 |
| К 41-38 | 16 | 8 | 58 | 27 | 17 | 27 |
| К 41-39 | 16 | 10 | 59 | 27 | 19 | 27 |
| К 41-40 | 16 | 12 | 59 | 27 | 22 | 27 |

SW, S1, S2 = размер под ключ – d2, d3 = для наружного диаметра трубы

Варианты изделия

К 420-31 - К 420-88 Вертный штуцер, Сталь