

К 42-05 - К 42-120

Ввертное резьбовое соединение

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Стыковые исполнения |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Конструкция | прямые |
| Комплект поставки | с накидной гайкой и режущим кольцом |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|-----------|------------|--------|---------|---------|----|
| К 42-05 | 6 | M 22 x 1,5 | 12 | 36 | 27 | 14 |
| К 42-13 | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 36 | 27 | 17 |
| К 42-21 | 10 | M 22 x 1,5 | 12 | 37 | 27 | 19 |
| К 42-105 | 12 | M 22 x 1,5 | 12 | 37 | 27 | 22 |
| К 42-107 | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 36 | 22 | 14 |
| К 42-109 | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 36 | 22 | 17 |
| К 42-120 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 37 | 22 | 19 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 420-31 - К 420-88 Ввертный штуцер, Сталь