

К 42-18 - К 42-129

Ввертное резьбовое соединение

HANSA**FLEX**

Свойства

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Конструкция	прямые
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (мм)	G1	i (мм)	L1 (мм)	SW (мм)	S1
К 42-18	10	M 18 x 1,5	12	52	22	22
К 42-35	15	M 26 x 1,5	12	52	32	27
К 42-22	10	M 22 x 1,5	12	52	27	22
К 42-29	15	M 16 x 1,5	12	52	24	27
К 42-32	15	M 18 x 1,5	12	52	27	27
К 42-33	15	M 22 x 1,5	12	52	27	27
К 42-41	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
К 42-42	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
К 42-54	15	M 12 x 1,5	10	50	27	27
К 42-112	16	M 22 x 1,5	12	52	27	27
К 42-125	15	M 16 x 1,5	11	51	27	27
К 42-129	18	M 22 x 1,5	12	52	32	32

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 410-05 - К 410-09 Соединительный редукционный штуцер, Сталь