# K 42-18 - K 42-129

Ввертное резьбовое соединение

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1 + 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1 + 2** | Стыковые исполнения |
| **Конструкция** | прямые |
| **Комплект поставки** | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 42-18** | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 52 | 22 | 22 |
| **K 42-35** | 15 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 27 |
| **K 42-22** | 10 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 22 |
| **K 42-29** | 15 | M 16 x 1,5 | 12 | 52 | 24 | 27 |
| **K 42-32** | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| **K 42-33** | 15 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| **K 42-41** | 18 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |
| **K 42-42** | 18 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |
| **K 42-54** | 15 | M 12 x 1,5 | 10 | 50 | 27 | 27 |
| **K 42-112** | 16 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| **K 42-125** | 15 | M 16 x 1,5 | 11 | 51 | 27 | 27 |
| **K 42-129** | 18 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **K 410-05 - K 410-09** | Соединительный редукционный штуцер, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*