# K 420-31 - K 420-88

Ввертный штуцер

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 24° |
| **Соединение 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Стыковые исполнения |
| **Модель** | Ввертный штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 420-76** | 6 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| **K 420-77** | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| **K 420-78** | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| **K 420-79** | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| **K 420-80** | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| **K 420-81** | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| **K 420-88** | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 22 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **K 42-02 - K 42-106** | Ввертное резьбовое соединение, с накидной гайкой и режущим кольцом |
| **K 41-14 - K 41-40** | Редукционное резьбовое соединение, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом |
| **K 46-12-1 / K 46-12-2** | Ввертный штуцер с испытательным соединением, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*