

К 420-31 - К 420-88

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Стыковые исполнения
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
К 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
К 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
К 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
К 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
К 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
К 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
К 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 42-02 - К 42-106	Ввертное резьбовое соединение, с накидной гайкой и режущим кольцом
К 41-14 - К 41-40	Редукционное резьбовое соединение, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом
К 46-12-1 / К 46-12-2	Ввертный штуцер с испытательным соединением, Сталь