

| Свойства           |  |  |
|--------------------|--|--|
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба,<br>цилиндрическая |  |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24°                           |  |
| Соединение 2       | Метрическая наружная резьба,<br>цилиндрическая |  |
| Форма уплотнения 2 | Стыковые исполнения                            |  |
| Модель             | Ввертный штуцер                                |  |
| Конструкция        | прямые   |  |
| Материал           | Сталь  |  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                        |  |
|                    |  |  |



| Изделие      |              |            |            |            |            |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Наименование | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
| K 420-76     | 6            | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 22         |
| K 420-77     | 6            | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 27         |
| K 420-78     | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 22         |
| K 420-79     | 8            | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 27         |
| K 420-80     | 10           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 27         |
| K 420-81     | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 27         |
| K 420-88     | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 22         |

SW = размер под ключ

| Варианты изделия      |   |  |
|-----------------------|---|--|
| K 42-02 - K 42-106    | Ввертное резьбовое соединение, с накидной гайкой и режущим кольцом  |  |
| K 41-14 - K 41-40     | Редукционное резьбовое соединение, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и<br>уплотнительным кольцом |  |
| K 46-12-1 / K 46-12-2 | Ввертный штуцер с испытательным соединением, Сталь  |  |