

К 43-01 - К 43-76

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G1 + G2	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 43-01	6	-	M 12 x 1,5	-	20	27	12	38	12	14	17
К 43-04	8	M 14 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	29	14	37	12	17	17
К 43-07	8	M 14 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	29	14	37	14	19	19
К 43-08	10	M 16 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	32	17	38	14	19	17
К 43-09	10	M 16 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	32	17	38	14	19	19
К 43-17	15	M 22 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	41	26	45	19	27	27
К 43-69	10	M 16 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	38	23	45	19	19	27
К 43-75	12	M 18 x 1,5	-	M 16 x 1,5	25	32	17	45	17	22	22
К 43-76	12	M 18 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	32	17	45	17	22	27

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 430-01 - К 430-72 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь