# K 43-20 - K 43-94

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1 + 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1 + 2** | Стыковые исполнения |
| **Модель** | для крепления переборочной стенки |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Комплект поставки** | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 43-20** | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| **K 43-27** | 15 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 27 |
| **K 43-31** | 18 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 32 |
| **K 43-52** | 18 | M 22 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 27 | 32 |
| **K 43-68** | 10 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 22 |
| **K 43-77** | 16 | M 22 x 1,5 | 25 | 52 | 42 | 19 | 27 | 27 |
| **K 43-94** | 15 | M 16 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 22 | 27 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **K 430-17 - K 430-86** | Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*