

K 43-20 - K 43-94

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (мм)	G1	i (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	SW (мм)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 430-17 - K 430-86 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь