

# К 43-20 - К 43-94

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



## Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
К 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
К 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
К 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
К 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
К 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
К 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

К 430-17 - К 430-86 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь