

### Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 1 | Стыковые исполнения                           |
| Соединение 2       | Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение                            |
| Модель             | для крепления переборочной стенки             |
| Конструкция        | Угол 90°                                      |
| Комплект поставки  | С контргайкой                                 |
| Материал           | Сталь   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                       |



### Изделие

| Наименование | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| K 43-37      | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25        | 41         | 48         | 36         | 32 |
| K 43-44      | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 36         | 48         | 19         | 27 |
| K 43-97      | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         | 22 |

SW = размер под ключ

### Варианты изделия

K 430-29 - K 430-82 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь