

К 43-54 / К 43-99

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Стыковые исполнения
Конструкция	Угол 90°
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
К 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
К 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
К 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
К 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
К 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 430-68 - К 430-89 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь