

# К 430-01 - К 430-72

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



## Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
К 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
К 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
К 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
К 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
К 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
К 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
К 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
К 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
К 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

## Варианты изделия

К 43-01 - К 43-76 Ввертное резьбовое соединение, угол 90°, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой