

# К 430-01 - К 430-72

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24°                        |
| Соединение 2       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Стыковые исполнения                         |
| Модель             | для крепления переборочной стенки           |
| Конструкция        | Угол 90°                                    |
| Материал           | Сталь                                       |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                     |



## Изделие

| Наименование | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| К 430-01     | 6            | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 19         | 38         | 12         |
| К 430-04     | 8            | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 21         | 29         | 12         |
| К 430-08     | 10           | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 24         | 38         | 14         |
| К 430-09     | 10           | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 20        | 24         | 38         | 14         |
| К 430-16     | 15           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         |
| К 430-23     | 18           | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 33         | 47         | 24         |
| К 430-55     | 12           | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 45         | 17         |
| К 430-56     | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 24         | 45         | 17         |
| К 430-72     | 10           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 30         | 45         | 19         |

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

## Варианты изделия

К 43-01 - К 43-76 Ввертное резьбовое соединение, угол 90°, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой