K 430-17 - K 430-86

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

Свойства

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Указание
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Изделие, снимаемое с производства
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 43-19 - K 43-95	Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, С контргайкой
K 43-20 - K 43-94	Ввертное резьбовое соединение, угол 90°, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой
K 43-21 - K 43-73	Резьбовое соединение, соединение переборочной стенки, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой
K 47-15	Резьбовое соединение, угол 90°, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и штуцером шланга
K 47-16	Резьбовое соединение, угол 90°, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и штуцером шланга
K 47-17 / K 47-19	Соединительный штуцер, угол 90°, с накидной гайкой, уплотнительным кольцом, контргайкой, штуцером шланга

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.