

# K 44-164

Ввертное резьбовое соединение, с испытательным соединением

**HANSA/FLEX**

## Свойства

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 3</b>	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	для крепления переборочной стенки
<b>Конструкция</b>	T-образная форма
<b>Комплект поставки</b>	с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



## Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

**K 440-115** Ввертный штуцер, Т-образный, Сталь