K 44-166

Ввертное резьбовое соединение, с испытательным соединением, L-образное

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
Соединение 2	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E.
Соединение 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 3	Внутренний конус 24°
Дополнение к модели	с испытательным соединением
Конструкция	L-образная форма
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 440-116 / K440-117	Ввертный штуцер, L-образный, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.