

**Свойства**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Соединение 1</b>           | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая  |
| <b>Форма уплотнения 1</b>     | Стыковые исполнения  |
| <b>Соединение 2 + 3</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая  |
| <b>Форма уплотнения 2 + 3</b> | Внутренний конус 24°   |
| <b>Соединение 3</b>           | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая  |
| <b>Форма уплотнения 3</b>     | Стыковые исполнения  |
| <b>Модель</b>                 | для крепления переборочной стенки  |
| <b>Конструкция</b>            | T-образная форма   |
| <b>Комплект поставки</b>      | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| <b>Материал</b>               | Сталь  |
| <b>Заданта поверхности</b>    | Гальваническое покрытие  |

**Изделие**

| Наименование   | Ø d1<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-08</b> | 8            | M 12 x 1,5 | 20        | 58         | 34         | 12         | 17 | 17 |

SW = размер под ключ