

# К 44-75 - К 44-169

## Ввертное резьбовое соединение

### Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	Т-образная форма
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



### Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
К 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
К 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
К 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
К 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
К 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
К 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

### Варианты изделия

К 440-52 / К 440-127 Ввертный штуцер, Т-образный, Сталь