

К 44-76 - К 44-160

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
К 44-120	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
К 44-76	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
К 44-142	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
К 44-149	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
К 44-121	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
К 44-157	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
К 44-160	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 440-55 - К 440-122 Ввертный штуцер, L-образный, Сталь