

К 440-23

Соединительный штуцер, Т-образный



Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Соединение 1 - 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Стыковые исполнения |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 – G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| К 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

| | |
|---------|--|
| К 44-23 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| К 44-24 | Соединительный штуцер, Т-образный, с контргайкой внизу |
| К 44-25 | Соединительный штуцер, Т-образный, с контргайкой слева |
| К 44-26 | Соединительный штуцер, Т-образный, с контргайкой внизу и слева |
| К 44-27 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| К 44-30 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| К 44-31 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| К 44-44 | Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и навинчиваемым штуцером |
| К 44-45 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом |
| К 44-54 | Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и навинчиваемым штуцером |
| К 44-72 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| К 44-79 | Соединительный штуцер, Т-образный, С контргайкой |