

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 + 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Стыковые исполнения |
| Конструкция | T-образная форма |
| Материал | Сталь |
| Захист поверхности | Гальваническое покрытие |

**Изделие**

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

| | |
|------------------------------|---|
| K 44-35 - K 44-66 | Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| K 44-38 / K 44-82 | Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой |
| K 44-48 | Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | Резьбовое соединение, Т-образное, с испытательным соединением, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и испытательным соединением |
| K 47-20 | Резьбовое соединение, Т-образное, Сталь |