K 440-28 - K 440-47

Соединительный штуцер, Т-образный

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Стыковые исполнения
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 44-35 - K 44-66	Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой
K 44-38 / K 44-82	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой
K 44-48	Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом
K 46-12-5 / K 46-12-9	Резьбовое соединение, Т-образное, с испытательным соединением, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и испытательным соединением
K 47-20	Резьбовое соединение, Т-образное, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.