

Свойства				
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°			
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая			
Форма уплотнения 2 + 3	Стыковые исполнения			
Конструкция	Т-образная форма			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			



Изделие										
Наименование	Ø d2	G1	G2	G3	i1	i2	L1	L2	L3	SW
	(mm)				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = размер под ключ

Варианты издели	Я	
K 44-35 - K 44-66	Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой	
K 44-38 / K 44-82	Резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой	
K 44-48	Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом	
K 46-12-5 / K 46-12-9	Резьбовое соединение, Т-образное, с испытательным соединением, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и испытательным соединением	
K 47-20	Резьбовое соединение, Т-образное, Сталь	