

К 46-12-3 - К 46-12-10

Резьбовое соединение, Т-образное, с испытательным соединением

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Соединение 1 | Измерительное соединение M 16 x 1,5 |
| Соединение 2 + 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24° |
| Модель | с испытательным соединением |
| Дополнение к модели | с защитным колпачком |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Комплект поставки | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и испытательным соединением |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Ø d2 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | SW (мм) | S1 | S2 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|
| К 46-12-3 | 10 | 60 | 60 | 14 | 19 | 17 |
| К 46-12-7 | 15 | 100 | 66 | 19 | 27 | 17 |
| К 46-12-4 | 12 | 64 | 62 | 17 | 22 | 17 |
| К 46-12-10 | 8 | 58 | 59 | 12 | 17 | 17 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

XRT Редукционное резьбовое соединение, Т-образное, Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)