K 46-4-21 - K 46-4-37

Ввертный штуцер шланга

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	прямые
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-21	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
K 46-4-22	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
K 46-4-34	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
K 46-4-37	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 460-4-19 - K 460-4-29	Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.