

# К 46-1-35 / К 46-1-62

Ввертный переборочный штуцер, с испытательным соединением

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |   |
|---------------------|---|
| Соединение 1        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 1  | Внутренний конус 24°  |
| Соединение 2        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 2  | Стыковые исполнения   |
| Соединение 3        | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая   |
| Модель              | для крепления переборочной стенки   |
| Дополнение к модели | с испытательным соединением   |
| Конструкция         | прямые  |
| Комплект поставки   | с накидной гайкой, режущим кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и испытательным соединением |
| Материал            | Сталь   |
| Защита поверхности  | Гальваническое покрытие   |



## Изделие

| Наименование     | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>К 46-1-62</b> | 12           | M 22 x 1,5 | 25        | 65         | 35         | 47         | 27         | 22 | 27 |

SW = размер под ключ