

K 46-4-7 - K 46-4-42

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Модель | для крепления переборочной стенки |
| Конструкция | прямые |
| Комплект поставки | С контргайкой |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 | i (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | SW (мм) | S1 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| K 46-4-7 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 54 | 36 | 22 | 24 |
| K 46-4-8 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 40 | 20 | 27 | 17 |
| K 46-4-9 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 43 | 23 | 27 | 19 |
| K 46-4-10 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 54 | 36 | 22 | 24 |
| K 46-4-11 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 54 | 34 | 32 | 32 |
| K 46-4-42 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 54 | 34 | 27 | 24 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 460-4-6 - K 460-4-31 Ввертный штуцер, Сталь