## K 460-4-19 - K 460-4-29

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером



Свойства				
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая			
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая			
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°			
Модель	для крепления переборочной стенки			
Конструкция	прямые			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			



Изделие								
Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22	
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27	
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27	
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22	

 $<sup>\</sup>emptyset$  d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

## Варианты изделия

К 46-4-21 - К 46-4-37 Ввертный штуцер шланга, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой