

К 460-4-19 - К 460-4-29

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Модель | для крепления переборочной стенки |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| К 460-4-19 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |
| К 460-4-20 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| К 460-4-27 | 10 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 35 | 52 | 27 |
| К 460-4-29 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 46-4-21 - К 46-4-37 Ввертный штуцер шланга, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой