K 460-4-19 - K 460-4-29

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

K 46-4-21 - K 46-4-37	Ввертный штуцер шланга, с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.