

| Свойства | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| Соединение 1 | Шланговое соединение | | | | | |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | | | | | |
| Форма уплотнения 2 | Стыковые исполнения | | | | | |
| Модель | для крепления переборочной стенки | | | | | |
| Конструкция | Угол 90° | | | | | |
| Комплект поставки | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и штуцером шланга | | | | | |
| Материал | Сталь | | | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | | | |



Изделие

| подолио | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|------|------|------|------|----|----|----|--|
| Наименование | Ø d1 | Для шланга с Дв | L1 | L2 | L3 | SW | S1 | S2 | S3 | |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | | |
| K 47-15 | 15 | 13 | 55 | 110 | 90 | 19 | 27 | 27 | 27 | |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 430-17 - К 430-86 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, Сталь