

Свойства						
Соединение 1	Шланговое соединение					
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая					
Форма уплотнения 2 + 3	Стыковые исполнения					
Модель	для крепления переборочной стенки					
Конструкция	Т-образная форма					
Комплект поставки	с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и штуцером шланга					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					



Изделие

Ø d1	Для шланга с Дв	L1	L2	SW	S1	S2	S3
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
15	13	114	110	19	27	27	27
	(mm)	(mm) (mm) 15 13	е от — Для шланга с дв — ст (mm) — (mm) — (mm) — (114) 15 — 13 — 114	901 ДЛЯ ШЛАНГА СДВ L1 L2 (mm) (mm) (mm) (mm) 15 13 110	е от для шланга с дв L1 L2 Svv (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (15 13 114 110 10	мт) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (15 13 114 110 10 27	9 01 ДЛЯ ШЛАНГА СДВ L1 L2 SVV S1 S2 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (15 13 141 1410 140 27 27 27

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 440-26 Соединительный штуцер, переборочное резьбовое соединение, Сталь