

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Соединение 2 | Шланговое соединение |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (мм) | G1 | i (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | SW (мм) |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| К 470-08 | 13 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |
| К 470-09 | 13 | M 26 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 32 |
| К 470-11 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 47 | 30 | 19 |
| К 470-20 | 11 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| К 470-26 | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 22 |
| К 470-27 | 13 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| К 470-28 | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 27 |
| К 470-36 | 11 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 47-04 - К 47-40 Вставной соединитель, с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом