# K 42-02 - K 42-106

Ввертное резьбовое соединение

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Форма A |
| **Соединение 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 24° |
| **Конструкция** | прямые |
| **Комплект поставки** | с накидной гайкой и режущим кольцом |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 42-02** | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 36,5 | 22,0 | 17 | 14 |
| **K 42-09** | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 37,0 | 22,0 | 17 | 17 |
| **K 42-10** | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 37,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| **K 42-15** | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 38,0 | 23,0 | 19 | 19 |
| **K 42-17** | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 39,5 | 24,5 | 22 | 19 |
| **K 42-31** | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40,5 | 25,5 | 24 | 27 |
| **K 42-40** | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 28,5 | 27 | 32 |
| **K 42-106** | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 39,5 | 24,5 | 22 | 22 |

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **K 420-03 - K 420-84** | Ввертный штуцер, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*