

К 42-02 - К 42-106

Ввертное резьбовое соединение

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма А
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Конструкция	прямые
Комплект поставки	с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
К 42-02	6	M 12 x 1,5	17	12	36,5	22,0	17	14
К 42-09	8	M 12 x 1,5	17	12	37,0	22,0	17	17
К 42-10	8	M 14 x 1,5	19	12	37,0	22,0	19	19
К 42-15	10	M 14 x 1,5	19	12	38,0	23,0	19	19
К 42-17	10	M 16 x 1,5	21	12	39,5	24,5	22	19
К 42-31	15	M 18 x 1,5	23	12	40,5	25,5	24	27
К 42-40	18	M 22 x 1,5	27	14	45,0	28,5	27	32
К 42-106	12	M 16 x 1,5	21	12	39,5	24,5	22	22

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 420-03 - К 420-84 Ввертный штуцер, Сталь