

| Свойства | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | | | |
| Форма уплотнения 1 | Форма А | | | |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | | | |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° | | | |
| Конструкция | прямые | | | |
| Комплект поставки | с накидной гайкой и режущим кольцом | | | |
| Материал | Сталь | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | |
| | | | | |



| Изделие | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|
| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
| K 42-02 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 36,5 | 22,0 | 17 | 14 |
| K 42-09 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 37,0 | 22,0 | 17 | 17 |
| K 42-10 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 37,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| K 42-15 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 38,0 | 23,0 | 19 | 19 |
| K 42-17 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 39,5 | 24,5 | 22 | 19 |
| K 42-31 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40,5 | 25,5 | 24 | 27 |
| K 42-40 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 28,5 | 27 | 32 |
| K 42-106 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 39,5 | 24,5 | 22 | 22 |

Ø d2 = наружный диаметр трубы – SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 420-03 - К 420-84 Ввертный штуцер, Сталь