

Свойства					
Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE				
Подходит для	Nitrogen				
Соединение 1	Gas connection nut thread				
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.				
Материал					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				
Особые признаки	Right-hand thread				



Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие							
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Для рабочей среды	G1	L1 (mm)	
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	Кислород	G 3/4"	-	
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5	
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-	
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	Кислород	G 3/4"	-	
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5	
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-	
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	Кислород	G 3/4"	-	
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0	
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-	