


| Свойства | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | | | | |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24° | | | | |
| Сокращение | CES | | | | |
| Норма | ISO 8434-1 | | | | |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма | | | | |
| Материал | Сталь | | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | | |





| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Серия | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|-------|------------|----------------------------|------------|----|
| TRP 04 HS 03 | 5 | 3 | 3/16" | S | M 14 x 1,5 | 6 | 49,0 | 17 |
| TRP 04 HS | 5 | 3 | 3/16" | S | M 16 x 1,5 | 8 | 49,0 | 19 |
| TRP 06 HS | 6 | 4 | 1/4" | S | M 18 x 1,5 | 10 | 55,0 | 22 |
| TRP 06 HS 08 | 6 | 4 | 1/4" | S | M 20 x 1,5 | 12 | 55,0 | 24 |
| TRP 08 HS | 8 | 5 | 5/16" | S | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 24 |
| TRP 10 HS 08 | 10 | 6 | 3/8" | S | M 20 x 1,5 | 12 | - | - |
| TRP 10 HS | 10 | 6 | 3/8" | S | M 22 x 1,5 | 14 | 66,0 | 27 |
| TRP 13 HS | 12 | 8 | 1/2" | S | M 24 x 1,5 | 16 | 71,0 | 27 |