


| Свойства | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Резьбовая муфта с цилиндрической, дюймовой внутренней резьбой |
| Норма | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Конструкция | прямые |
| Материал | сталь (свариваемая) |





Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

| Изделие | | | |
|--------------|----|-----------|--|
| Наименование | DN | G1 | |
| WA 006 IR ST | 6 | Rp 1/4" | |
| WA 010 IR ST | 10 | Rp 3/8" | |
| WA 013 IR ST | 13 | Rp 1/2" | |
| WA 020 IR ST | 20 | Rp 3/4" | |
| WA 025 IR ST | 25 | Rp 1" | |
| WA 032 IR ST | 32 | Rp 1.1/4" | |
| WA 040 IR ST | 40 | Rp 1.1/2" | |
| WA 050 IR ST | 50 | Rp 2" | |
| WA 065 IR ST | 65 | Rp 2.1/2" | |
| WA 080 IR ST | 80 | Rp 3" | |

| Варианты изделия | | |
|------------------|---|--|
| WA IR | Соединение IR, ковкий чугун, Ковкий чугун | |
| WA IR RG | Соединение IR, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза | |
| WA IR VA | Соединение IR, VA, нержавеющая сталь | |